Periferik Girişimler

Periferik Kılavuz Teli

Üretici: Shunmei Medical

Periferik damar girişimlerinde kateterlerin yerleştirilmesine yardımcı olan mikro kılavuz tel.

Şekillendirilebilir uç ve hidrofilik kaplama, kateterin damar içinde yönlendirilmesini destekler. Ürün ailesinde farklı uzunluk, çap ve uç biçimi seçenekleri bulunur. Model ayrıntıları ürünün teknik dokümanında yer alır.



Teknik bilgiler

Özellik	Açıklama / ölçü
Seri	MGW; periferik damar kullanımı
Dış çap	0,014 / 0,018 inç (0,36 / 0,46 mm)
Uzunluk seçenekleri	80 / 135 / 150 / 165 / 180 / 185 cm
Uç seçenekleri	Düz / 45° açılı / 60° açılı; şekillendirilebilir
Yapı	Çekirdek tel, bobin tel, polimer kılıf ve hidrofilik kaplama
Sunum	Steril; tek kullanımlık; pirojenik olmayan

Kaynak ve ürün bilgisi

Üretici kataloğu (PDF)

BG Grup ürün sayfası

Bu föy BG Grup tarafından ürün tanıtımı amacıyla hazırlanmıştır. Üreticinin kullanım talimatının yerine geçmez. Güncel model, belge ve tedarik bilgileri için BG Grup ile iletişime geçiniz.

Modeller ve ürün kodları

Model / kod	Özellik / seçenek
MGW080-14S	0,014 inç; 80 cm; düz / şekillendirilebilir uç
MGW135-14S	0,014 inç; 135 cm; düz / şekillendirilebilir uç
MGW150-14S	0,014 inç; 150 cm; düz / şekillendirilebilir uç
MGW165-14S	0,014 inç; 165 cm; düz / şekillendirilebilir uç
MGW180-14S	0,014 inç; 180 cm; düz / şekillendirilebilir uç
MGW185-14S	0,014 inç; 185 cm; düz / şekillendirilebilir uç
MGW080-14A45	0,014 inç; 80 cm; 45° açılı / şekillendirilebilir uç
MGW135-14A45	0,014 inç; 135 cm; 45° açılı / şekillendirilebilir uç
MGW150-14A45	0,014 inç; 150 cm; 45° açılı / şekillendirilebilir uç
MGW165-14A45	0,014 inç; 165 cm; 45° açılı / şekillendirilebilir uç
MGW180-14A45	0,014 inç; 180 cm; 45° açılı / şekillendirilebilir uç
MGW185-14A45	0,014 inç; 185 cm; 45° açılı / şekillendirilebilir uç
MGW080-14A60	0,014 inç; 80 cm; 60° açılı / şekillendirilebilir uç
MGW135-14A60	0,014 inç; 135 cm; 60° açılı / şekillendirilebilir uç
MGW150-14A60	0,014 inç; 150 cm; 60° açılı / şekillendirilebilir uç
MGW165-14A60	0,014 inç; 165 cm; 60° açılı / şekillendirilebilir uç
MGW180-14A60	0,014 inç; 180 cm; 60° açılı / şekillendirilebilir uç
MGW185-14A60	0,014 inç; 185 cm; 60° açılı / şekillendirilebilir uç
MGW080-18S	0,018 inç; 80 cm; düz / şekillendirilebilir uç
MGW135-18S	0,018 inç; 135 cm; düz / şekillendirilebilir uç
MGW150-18S	0,018 inç; 150 cm; düz / şekillendirilebilir uç
MGW165-18S	0,018 inç; 165 cm; düz / şekillendirilebilir uç
MGW180-18S	0,018 inç; 180 cm; düz / şekillendirilebilir uç
MGW185-18S	0,018 inç; 185 cm; düz / şekillendirilebilir uç
MGW080-18A45	0,018 inç; 80 cm; 45° açılı / şekillendirilebilir uç

Model / kod	Özellik / seçenek
MGW135-18A45	0,018 inç; 135 cm; 45° açılı / şekillendirilebilir uç
MGW150-18A45	0,018 inç; 150 cm; 45° açılı / şekillendirilebilir uç
MGW165-18A45	0,018 inç; 165 cm; 45° açılı / şekillendirilebilir uç
MGW180-18A45	0,018 inç; 180 cm; 45° açılı / şekillendirilebilir uç
MGW185-18A45	0,018 inç; 185 cm; 45° açılı / şekillendirilebilir uç
MGW080-18A60	0,018 inç; 80 cm; 60° açılı / şekillendirilebilir uç
MGW135-18A60	0,018 inç; 135 cm; 60° açılı / şekillendirilebilir uç
MGW150-18A60	0,018 inç; 150 cm; 60° açılı / şekillendirilebilir uç
MGW165-18A60	0,018 inç; 165 cm; 60° açılı / şekillendirilebilir uç
MGW180-18A60	0,018 inç; 180 cm; 60° açılı / şekillendirilebilir uç
MGW185-18A60	0,018 inç; 185 cm; 60° açılı / şekillendirilebilir uç